

SLF-EXP Series

바닥 밀착형 방폭 스케일/Super low floor EXP Proof Scale

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능/리튬 인산철 배터리 사용

24시간 충전 후 80시간 연속 작동 가능/폭발 위험 구역 계량작업시 적합 견고한 몸체와 강한 내구성/고급 분체 도장 처리로 부식 방지

선택 옵션 인디케이터 | 이동형 바퀴 | 핸들바 | 높이 조절 풋 | 무선 통신(Wifi) | 무선 도트 프린터(비방폭) | RS-422/485 | 아날로그(4~20mA/0~10V)

- 정교하고 정밀한 레이저 가공
- 높이 55mm의 바닥 밀착형 스케일
- 홀드 기능 내장(일반홀드·피크홀드)
- 가산 기능 내장(수동가산·자동가산)
- 외부 충격으로부터 보호 설계된 로드셀과 케이블
- 내압 분진 방폭 Ex d IIB T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
■ ex) SUS, 매프, SUS커버, 기타사이즈

■ SLF-EXP Series
바닥 밀착형 방폭 스케일




AD-2000EP 인디케이터

내부 분해능 약 16,000,000D
최대표시 분해능 40,000D
샘플링 속도 20회/sec




AD-2300EP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동 가능
폭발 위험성 ZERO



계량하기 편한 경사판

국산 자재와 고급 분체도장 사용
타사 대비 0.5mm 두꺼운 강판 사용



3인치 우레탄 바퀴

회전형 바퀴로 손쉽게 이동·고정



LS-EXP 4P Junction Box

방폭형 정션 박스

■ 제원 및 사양
Specification

모델명	LK-2300EP K060	LK-2300EP K200	LK-2300EP K300
제품 크기		1,200x1,000(mm)	
최대 표시(kg)	500kg	1ton	2ton
한눈의 값(g)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
표시부	LED 7세그먼트 (문자 높이:14.2mm) 안정, 총중량, 용기, 영점, 홀드		
외부입출력부	표준 시리얼 출력:Current Loop/RS-232C, 콘트롤I/O(접점 입력):외부입력 4점(기능 선택 가능)		
사용 온도	-10 °C~40 °C		
사용 습도	85% RH이하(단, 결로 없을 것)		
입력 감도	0.2uV/D 이상		
전원	AC 85-230V		