

LKP-EXP Series

플랫폼형 방폭 저울/Platform EXP Proof Scale

외부 충격 보호 설계된 로드셀과 케이블

고정밀의 4로드셀 방식의 플랫폼형 방폭 저울

선택 옵션 인디케이터 | 이동형 스탠드 | 고정형 스탠드 | 무선 통신(Wifi) | 무선 도트 프린터(비방폭) | RS-422/485 | 아날로그(4~20mA/0~10V)

- 방폭 현장의 플랫폼 스케일
- 홀드 기능 내장(일반홀드·피크홀드)
- 가산 기능 내장(수동가산·자동가산)
- 내압 분진 방폭
Ex d II B T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C
- wifi무선 통신(프린터 무선 통신 적용)(Option)
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
■ ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

■ LKP-EXP Series 플랫폼형 방폭 스케일



AD-2000EP 인디케이터

내부 분해능 약 16,000,000D
최대표시 분해능 40,000D
샘플링 속도 20회/sec




AD-2300EP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동 가능
폭발 위험성 ZERO



이동형 스탠드

인디케이터 이동형 스탠드
(Option)



고정형 스탠드

인디케이터 고정형 스탠드



LS-EXP 4P Junction Box

방폭형 정션 박스

■ 제원 및 사양 Specification

모델명	최대 표시(kg)	한눈의 값(g)	외형크기(WxDxHmm)
LKP-EXP 150	150kg	20g	500(W)x600(D)x150(H)mm
LKP-EXP K300	300kg	50g	800(W)x600(D)x150(H)mm
LKP-EXP K500	500kg	100g	800(W)x600(D)x150(H)mm 1,000(W)x800(D)x150(H)mm
LKP-EXP T001	1ton	200g	1,000(W)x1,000(D)x190(H)mm 1,200(W)x1,200(D)x190(H)mm
LKP-EXP T002	2ton	500g	1,200(W)x1,200(D)x190(H)mm 1,500(W)x1500(D)x280(H)mm
LKP-EXP T003	3ton	1kg	1,800(W)x1,500(D)x280(H)mm
LKP-EXP T005	5ton	1kg	2,000(W)x2,000(D)x290(H)mm

기타 사이즈 및 용량은 주문제작으로 변경이 가능합니다. 1600-5214