

LK-20 Series

LK-20 인디케이터/LK-20 Weighing Indicator

All SUS IP68 등급 적용/표준 RS-232C 장착

방수 등급 IP68/60,000Max 내부 분해능

뛰어난 기능 및 다양한 외부 인터페이스를 갖춘 인디케이터

자동 제로 트래킹/단순 외부 분동 교정/다양한 단위 중량 및 메모리 기능

- 방수 등급 IP68
- RS-232C 기본 장착
- 다양한 단위 중량
- 밝고 선명한 디스플레이
- 계량값 가산 기능 표준 내장
- 백라이트 LCD or LED 표시부
- 비교 기능:HI, OK, LO 및 알람
- All SUS 방수 충전형 인디케이터


■ LK-20 Series 방진 SUS 인디케이터



LK-20 인디케이터
LCD 디스플레이



LK-20E 인디케이터
LED 디스플레이



LK-20/LK-20E 전용 배터리



RS-232C 통신 케이블

■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-20	LK-20E
제품 크기	210(W)x85(D)x180(H)mm (벽걸이 브라켓 제외)	
표시부	메인 표시부:LCD 7세그먼트 6자리(Heigh:47mm) 상태 표시부:액정 표시부(White Backlight LCD)	메인 표시부:LED 7세그먼트 6자리(Heigh:47mm) 상태 표시부:액정 표시부(Red LED)
입력 감도	0.1μ V/D이상	
로드셀 인가전압	DC 5V±5%, 90mA, 350Ω, 로드셀 4개까지 접속가능	
온도계수	제로+(0.2μV+0.0008% of Dead Load/ °C Typ. 스펠+0.0008%/ °C Typ.0.01%/ °C of F.S	
비직선성	0.01% of F.S	
최대 계측 전압	15mV	
최대 표시 분해능	60,000 Max	
샘플링 속도	10회/sec	
방수 등급	IP 68	
사용 온도	0°C~40°C/85% RH or less	
사용 습도	95%ph 이하 (단 결로가 없을 것)	
전원	DC 9V 1,500mA(DC 6V/4ah 충전식 배터리)	