

LK-3000A

LK-3000A 외부 표시기/External Display

전송 속도·중량 데이터 포맷 자동인식

RS-232C와 Current Loop 통신방식 지원
두 타입 모두 선 연결시 극성이 없이 사용 가능

선택 옵션 인디케이터

- 벽걸이 브라켓
- 고휘도 디스플레이
- 밝은 환경에 적합한 차양막
- 타사 인디케이터 제품과 호환·응용 가능
- 전송 속도 자동으로 인식:600, 2400, 4800, 9600bps



■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-3000A
표시부	5자리 Digit FND(3inch)
통신 방식	RS-232C, Current Loop
부저	기본 장착
외부 재질	1)SS400 Steel Panel 2)Aluminum Profile
제품 크기	45(W)x24(D)x122(H)mm
제품 중량	약 4.5kg
사용 온도 범위	-5~50°C
사용 습도 범위	85%RH 이내(결로불가)
전원	AC 95~240V 50/60Hz

LK-EXP 3000R

LK-EXP 3000R 외부 표시기/EXP External Display

방폭 현장의 방폭형 외부 표시기

폭발 위험 구역 계량작업시 적합

선택 옵션 RS-422 | RS-485C

- 고휘도 디스플레이
- 내압 분진·방폭 Ex d II B+H2 T5
- 타사 인디케이터 제품과 호환·응용 가능
- 방폭 폭발 위험 구역에서의 계량 작업에 대한 승인



■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-EXP 3000R
표시부	7 세그먼트 5자리 Digit Red FND
통신 방식	RS-232C, Current Loop
방폭 등급	Ex d II B+H2 T5
문자 크기	33(W)x57(H)mm (2.3inch)
제품 중량	약 17kg
전원	AC 85~264V

■ 제원 면적(mm) Product Dimensions

